

V O L V O

Tolimųjų gabenimų ikona

VOLVO FH



„Volvo FH“ yra ikoniškas tolimųjų gabenimų sunkvežimis, sukurtas komfortui ir saugumui važiuojant ilgiausiais atstumais. Jame įdiegtos technologijos padidina našumą ir vairavimą paverčia kokybiškai praleistu laiku.

Jėgos agregatai

„Volvo FH“ siūlomas su elektriniu, dujiniu arba dyzeliniu varikliu, kad atitiktų jūsų poreikius – nesvarbu, ar važiuojate tolimaisiais maršrutais, regione, ar mieste.

Įdiegta daugybė išmaniųjų funkcijų

Dėl stilingo interjero ir išorės „Volvo FH“ yra pranašesnis už kitus. Jūsų patogumui kabinoje yra „I-Park Cool“, mikrobangų krosnelė ir du šaldytuvai. Vairuotojai tikrai įvertins išmaniąsias „Volvo FH“ funkcijas.

Užsitikrinkite didžiausią efektyvumą

Optimizuokite „Volvo FH“ naudodami išmaniąsias funkcijas, tokias kaip „I-Save“, „I-See+“ ir „I-Torque“, kad nebūtų švaistoma energija ir dirbtumėte pelningiau. „I-Shift“ gali būti su dviguba sankaba ir palėtintomis pavaromis arba be jų.

PRIVALUMAI

- Efektyvesnis energijos naudojimas
- Optimizuotas matomumas dėl šoninio vaizdo kamerų sistemos
- Patogios kabinos
- Galima rinktis elektrinį, dujinį arba dyzelinį variklį

Inovacijos jūsų saugumui

Leiskite „Volvo“ dinaminio vairavimo sistemai padėti jums pučiant stipriam šoniniam vėjui arba sproguos padangai. Vaizdo kamerų sistema pagerina tiesioginį matomumą ir galinio vaizdo matymą tamsiu paros metu.

Pritaikykite sau

„Volvo FH“ siūlomas įvairių konfigūracijų, kad geriausiai tiktų jūsų veiklai. Jis taip pat sukurtas jūsų patogumui su skirtingų dydžių kabinomis. Nepamirškite ir naujo dizaino garso sistemos su šešiais aukščiausios kokybės garsiakalbiais, pasirenkamu žemųjų dažnių garsiakalbiu ir „Infotainment“ sistema. Puiki vairavimo patirtis laukia jūsų.

Kabinos



Žema miegamoji kabina



Miegamoji kabina



„Globetrotter“ kabina



„Globetrotter XL“ kabina



„Globetrotter XXL“ kabina

Varikliai

ELEKTRINIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
„Volvo FH Electric“ (490 kW)	490 kW (666 AG) nuolatinė galia	Nenurodyta
VAROMAS DUJOMIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
G13 420 AG (309 kW)	420 AG esant 1600–1700 aps./min.	2100 Nm esant 905–1400 aps./min.
G13 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1600–1700 aps./min.	2300 Nm esant 950–1400 aps./min.
G13 500 AG (368 kW)	500 AG esant 1600–1700 aps./min.	2550 Nm esant 980–1404 aps./min.
DYZELINIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
D13 420 AG (309 kW)	420 AG esant 1404–1700 aps./min.	2100 Nm esant 905–1400 aps./min.
D13 „I-Save“ 420 AG (309 kW)	420 AG esant 1230–1600 aps./min.	2400 Nm esant 900–1230 aps./min.
D13 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1404–1700 aps./min.	2300 Nm esant 945–1400 aps./min.
D13 „I-Save“ 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1240–1600 aps./min.	2600 Nm esant 900–1240 aps./min.
D13 „I-Save“ 480 AG (353 kW)	480 AG esant 1250–1600 aps./min.	2700 Nm esant 900–1250 aps./min.
D13 500 AG (368 kW)	500 AG esant 1404–1700 aps./min.	2500 Nm esant 980–1400 aps./min.
D13 „I-Save“ 500 AG (368 kW)	500 AG esant 1250–1600 aps./min.	2800 Nm esant 900–1250 aps./min.
D13 540 AG (397 kW)	540 AG esant 1458–1700 aps./min.	2600 Nm esant 1000–1400 aps./min.

Pavarų dėžės

I-SHIFT

12 greičių pavarų dėžė su dalikliu, demultiplikatoriumi ir automatine pavarų perjungimo sistema. Palėtintas pavaras turinti versija leidžia lengviau manevruoti sąstatais, kurių bendroji masė yra iki 325 tonų. Versija su dviguba sankaba (SPO2812) leidžia greitai, sklandžiai ir patogiai perjungti pavaras nepertiriant galios perdavimo.

Pavarų dėžės tipas	Aukščiausia pavara	Variklio sukimo momentas (Nm)	Bendroji sąstato masė (tonomis)
AT2412	Tiesioginė	2400	44
AT2612	Tiesioginė	2600	100
ATO2612	Greitinanti	2600	100
AT2812	Tiesioginė	2800	60
ATO3112	Greitinanti	3150	100
SPO2812 su dviguba sankaba	Greitinanti	2800	80

Vilkiko ašių konfigūracijos

4x2	6x2 stumiamoji ašis	6x2 velkamoji ašis	6x4	8x4 stumiamoji ašis	● = varančioji ašis ○ = nevarančioji ašis (velkamoji, stumiamoji arba priekinė)
-----	------------------------	-----------------------	-----	------------------------	---

Važiuklės ašių konfigūracijos

4x2	6x2 velkamoji ašis	6x4	8x2 sudvejintos priekinės ašys	8x4 sutrejtųjų ašių grupės velkamoji ašis	10x4 sudvejintos priekinės ašys, velkamoji ašis
8x2 sutrejtųjų ašių grupė	8x4 sudvejintos priekinės ašys	8x4 sutrejtųjų ašių grupės stumiamoji ašis	8x4 sutrejtųjų ašių grupės velkamoji ašis	10x4 sudvejintos priekinės ašys, velkamoji ašis	



Kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba **nuskaitykite QR kodą** ir gaukite visas specifikacijas