

VOLVO

Universalus sunkvežimis

VOLVO FM



„Volvo FM“ turi žemą laiptelį ir išsiskiria puikiu matomumu, juo lengvai atliksite bet kokią užduotį. Sunkvežimis siūlomas kelių konfigūracijų ir pritaikytas antstatui montuoti, todėl jis tiks tiek bendrojo pobūdžio, tiek labai specializuotoms užduotims.

Kabina, sukurta užimtoms darbo dienoms

Skurta užduotims, kai vairuotojas turi dažnai įlipti, išlipti ir dirbti aplink kabiną. Patogus aukštis ir žema vairavimo padėtis užtikrina puikų komfortą ir erdvę.

Optimizuotas saugumui

Vaizdo kamerų sistema pakeičia šoninius veidrodžius ir dar labiau pagerina matomumą tiek geromis, tiek sudėtingomis sąlygomis. Tiesioginis matomumas ir pagalbinių sprendimų užtikrina aukštą saugumo lygį miestuose. Įspėjimo apie susidūrimą sistema su avarinio stabdymo funkcija įspėja ir, prireikus, sustabdo sunkvežimį.

Pritaikykite „Volvo FM“ sau

Rinkitės iš didelės kabinų ir elektrinių, dujinių arba dyzelinių variklių gamos. „Volvo FM“ yra universalusias mūsų sunkvežimis, kurį galima pritaikyti užduotims naudojant įvairius antstatus. Padėsime jūsų antstato gamintojui optimizuoti jūsų sunkvežimį.

PRIVALUMAI

- Universalus
- Pritaikytas antstatui montuoti
- Geresnis matomumas dėl šoninio vaizdo kamerų sistemos
- Patogios kabinos
- Galima rinktis elektrinį, dujinį arba dyzelinį variklį

„I-Shift“ ir „Volvo“ dinaminio vairavimo sistema

„Volvo“ dinaminio vairavimo sistema yra pagalbos ranka, kuri palengvina vairavimą ir padidina jo tikslumą. Pasirinkite asmeninius nustatymus ir leiskite išmaniajai automatizuotai „I-Shift“ pavarų dėžei jums padėti sklandžiai ir efektyviai važiuoti. Įvairūs paketai suteikia galimybę pritaikyti „I-Shift“ pagal savo poreikius, naudojant automatinę atbulinės eigos ir kitas funkcijas.

Kabinos



Žema dieninė kabina

Dieninė kabina

Žema miegamoji kabina

Miegamoji kabina

„Globetrotter“ kabina

Ekipažo kabina

Varikliai

ELEKTRINIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
„Volvo FM Electric“ (490 kW)	490 kW (666 AG) nuolatinė galia	Nenurodyta
VAROMAS DUJOMIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
G13 420 AG (309 kW)	420 AG esant 1600–1700 aps./min.	2100 Nm esant 905–1400 aps./min.
G13 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1600–1700 aps./min.	2300 Nm esant 950–1400 aps./min.
G13 500 AG (368 kW)	500 AG esant 1600–1700 aps./min.	2550 Nm esant 980–1404 aps./min.
DYZELINIS	Didžiausias galingumas	Didžiausias sukimo momentas
D11 330 AG (246 kW)	330 AG esant 1700 aps./min.	1600 Nm esant 877–1400 aps./min.
D11 380 AG (279 kW)	380 AG esant 1700 aps./min.	1800 Nm esant 938–1400 aps./min.
D11 430 AG (317 kW)	430 AG esant 1700 aps./min.	2050 Nm esant 1008–1400 aps./min.
D11 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1700 aps./min.	2200 Nm esant 1050–1400 aps./min.
D13 420 AG (309 kW)	420 AG esant 1404–1700 aps./min.	2100 Nm esant 905–1400 aps./min.
D13 460 AG (338 kW)	460 AG esant 1404–1700 aps./min.	2300 Nm esant 945–1400 aps./min.
D13 500 AG (368 kW)	500 AG esant 1404–1700 aps./min.	2500 Nm esant 980–1400 aps./min.

Pavarų dėžės

I-SHIFT

12 greičių pavarų dėžė su dalikliu, demultiplikatoriumi ir automatine pavarų perjungimo sistema. Versija su dviguba sankaba (SPO2812) leidžia greitai, sklandžiai ir patogiai perjungti pavaras nepertraukiant galios perdavimo. Versija su palėtintomis pavaromis leidžia važiuoti lėtai, visiškai kontroliuojant galią.

Pavarų dėžės tipas	Aukščiausia pavarą	Variklio sukimo momentas (Nm)	Bendroji sąstato masė (tonomis)
AT2412	Tiesioginė	2400	44
AT2612	Tiesioginė	2600	100
ATO2612	Greitinanti	2600	100
SPO2812 su dviguba sankaba	Greitinanti	2800	80

Vilkiko ašių konfigūracijos

 4x2	 6x2 stumiamoji ašis	 6x2 velkamoji ašis	 6x4	 8x4	● = varančioji ašis ⊙ = nevarančioji ašis (velkamoji, stumiamoji arba priekinė)
--	---	--	--	--	---

Važiuklės ašių konfigūracijos

 4x2	 6x2 velkamoji ašis	 6x2 stumiamoji ašis	 6x4	 8x2 sudvejintos priekinės ašys
 8x2 sutrejtųjų ašių grupė	 8x4 sudvejintos priekinės ašys	 8x4 sutrejtųjų ašių grupės stumiamoji ašis	 8x4 sutrejtųjų ašių grupės velkamoji ašis	 10x4 sudvejintos priekinės ašys, velkamoji ašis



Kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba **nuskaitykite QR kodą** ir gaukite visas specifikacijas